

# 4420 EN 4430 VERDELER



- » Brine verdeler
- » Zijaansluiting 2"
- » Debietmeters 200 - 1050 l/h
- » 4420: voor 32 mm PE-leiding
- » 4430: voor 40 mm PE-leiding

## TECHNISCHE GEGEVENS

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot maximaal 70°C
Werkdruk	Maximaal 6 bar

## MAATVOERING

Aantal circuits	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hoogte [mm]	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Breedte [mm]	260	360	460	560	660	760	860	960	1060
Diepte [mm]	310	310	310	310	310	310	310	310	310

Hart op hart afstand tussen twee aanvoersegmenten bedraagt 100 mm

Wandafstand tot hart primaire aanvoeraansluiting bedraagt 82 mm

Wandafstand tot hart primaire retouraansluiting bedraagt 242 mm

## AANSLUITDIAMETERS

Primair	2" binnendraad
Circuit	Knelverbinding voor 32 mm PE-leiding (4420) Knelverbinding voor 40 mm PE-leiding (4430)

## ARTIKELOVERZICHT

Aantal circuits	Artikelnummer	Artikelnummer	Prijs
2	44 20 00 02	44 30 00 02	
3	44 20 00 03	44 30 00 03	
4	44 20 00 04	44 30 00 04	
5	44 20 00 05	44 30 00 05	
6	44 20 00 06	44 30 00 06	
7	44 20 00 07	44 30 00 07	
8	44 20 00 08	44 30 00 08	
9	44 20 00 09	44 30 00 09	
10	44 20 00 10	44 30 00 10	

## ACCESSOIRES

Accessoires	Artikelnummer
Naamplaatjes met houder (set à 10 stuks)	50 13 00 60 10