

VTR INREGELAFSLUITERS



- » Voorinstelbaar
- » Blokkeerbaar
- » Met meetnippels
- » Met binnendraad
- » Met kleurherkenningsringen

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale doorlaat	DN 20, DN 25, DN 32
Maximale werkdruk	PN 25
Bedrijfstemperaturen	-20 - 150 °C
Materiaal	Ontzinkingsbestendig messing

MAATVOERING

DN 20, 3/4" binnendraad (mm)	84 (L) x 116 (H)*
DN 25, 1" binnendraad (mm)	97,5 (L) x 119 (H)*
DN 32, 1 1/4" binnendraad (mm)	110 (L) x 136 (H)*

* hoogte gemeten vanaf de kern

ARTIKELOVERZICHT

Omschrijving	Artikelnummer
Komfort VTR stranginregelafsluiter, DN 20	51 00 20 09
Komfort VTR stranginregelafsluiter, DN 25	51 00 20 10
Komfort VTR stranginregelafsluiter, DN 32	51 00 20 20

ACCESSOIRES

Omschrijving	Artikelnummer
Komfort isolatieschaal, DN 20	51 00 22 15
Komfort isolatieschaal, DN 25	51 00 22 20
Komfort isolatieschaal, DN 32	51 00 22 30
Komfort blokkeerset	51 00 22 60