

# VUILFILTER



- » Groot opnamevermogen
- » Eenvoudig reinigbaar
- » 100 mazen per cm<sup>2</sup>

## TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale doorlaat	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
Maximale werkdruk	PN 25
Maaswijdte	0,6 mm
Maximale bedrijfstemperatuur	150 °C
Materiaal	Brons (Schroefdop: messing, zeef: RVS)
KVS-waarde	DN 15: 3,8 DN 20: 7,8 DN 25: 13,4 DN 32: 23,9 DN 40: 32,5 DN 50: 56,2

## MAATVOERING

DN 15, 1/2" binnendraad (mm)	66,5 (L) x 42 (H)*
DN 20, 3/4" binnendraad (mm)	76,5 (L) x 52 (H)*
DN 25, 1" binnendraad (mm)	90 (L) x 61 (H)*
DN 32, 1 1/4" binnendraad (mm)	112 (L) x 73 (H)*
DN 40, 1 1/2" binnendraad (mm)	120 (L) x 82 (H)*
DN 50, 2" binnendraad (mm)	150 (L) x 94 (H)*

\* hoogte gemeten vanaf de kern

## ARTIKELOVERZICHT

Omschrijving	Artikelnummer
Komfort vuilfilter, DN 15	51 00 39 90
Komfort vuilfilter, DN 20	51 00 40 00
Komfort vuilfilter, DN 25	51 00 40 10
Komfort vuilfilter, DN 32	51 00 40 20
Komfort vuilfilter, DN 40	51 00 40 30
Komfort vuilfilter, DN 50	51 00 40 40