

SPECIFICATIES

B224112.113.f03 EPS-SCHUIM PLAAT

versie: 103.+ datum: 12-12-2012 auteur: AE-FPS

1 Leverancier: NATHAN IMPORT/EXPORT B.V.

2 Uponor leidingdrager met #

\warmte- en
\contactgeluidisolatie.

\warmte-isolatie.

3 Type: #

\DES. \DEO. \.....

4 Uitvoering: #

\klittenbandsysteem op rol.

\klittenbandsysteem als vouwplaat.

\tackersysteem op rol.

\tackersysteem als vouwplaat. \.....

5 #\

Materiaal: geëxpandeerd polystyreen EPS.

6 #

\Dikte (mm): 25. \Dikte (mm): 30. \Dikte (mm): 35.

\Dikte (mm): 15. \Dikte (mm): 20. \Dikte (mm): 40.

\Dikte.....

7 #

\Breedte (m): 1. \Breedte.....

8 #\

Lengte (m): 2. \Lengte op rol (m): 12.

\Lengte.....

9 #\

Drukvastheid (kN/m²): 5.

\Drukvastheid (kN/m²): 4.

\Drukvastheid (kN/m²): 30.

\Drukvastheid (kN/m²):

10 #

\.....

11 #

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,44.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,56.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,75.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,67.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,78.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,38.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,44.

\Warmteweerstand (m².K/W): 0,50.

\Warmteweerstand (m².K/W): 1,00.

\Warmteweerstand (m².K/W):

12 #\

\Geluiddemping (dB): 28. \Geluiddemping (dB): 29.

\Geluiddemping (dB):

13 #

\.....

14 #\

Toebehoren:

15 #\- bevestigingsmiddelen.....

16 #

\.....

NAT002 Uponor leidingdrager met warmte- en contactgeluidisol