

B522020.012.f01 TEMPERATUURREGELAAR

versie: 103.+ datum: 12-12-2012 auteur: KB-FPS

1 Leverancier: NATHAN IMPORT/EXPORT B.V.

2 Uponsor ruimte-naregeling.

3 Type: #

\C33. \C35. \C56. \C56 DEM. \.....

4 Uitvoering: #

\draadloos. \bedraad.

5 #\

Aansluitspanning (V): 230.

6 #\

Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC 60529+a00) (IP): 30.

7 #\

Ontvangstsignaal: radiografisch.

8 #

\Uitgangssignaal (V): 24, aan/uit.

9 #\

Afmetingen (hxbxd) (mm): 110x316x60.

10 #

\Kleur: helder wit.

11 #

\.....

12 #\

Bedieningsmodule:

13 #

\- type: I-76.

14 #

\- verlichte display.....

15 #

\- nachtverlaging.....

16 #\

- min./max. temperatuurbegrenzing.....

17 #

\- vakantieverlaging.....

18 #

\.....

19 #\

Schakelmodule verwarmen/koelen:

20 #\

- potentiaal schakelcontact.....

21 #

\.....

22 #\

Toebehoren:

23 #

\- draadloze ruimtethermostaat T-75.....

24 #

\- draadloze ruimtethermostaat T-55.....

\- ruimtethermostaat T-35.....

\- ruimtethermostaat T-36.....

\- ruimtethermostaat T-37.....

\- ruimtethermostaat T-38.....

25 #

\- draadloze ruimtethermostaat T-54.....

\- ruimtethermostaat T-33.....

26 #

\- vloervoeler.....

27 #\

- stelaandrijving AR 24.....

\- stelaandrijving TA 24.....

\- stelaandrijving DDC.....

28 #\

- KNX media koppeling R76.....

29 #

\- SMS koppeling R56.....

30 #

\- wandhouder T75.....

31 #

\.....

NAT002 Uponor ruimte-naregeling C33, C35, C56, C56 DEM