

## VOORRAADTOESTELLEN: ELEKTRISCHE BOILER

Fabricaat: METRO THERM A/S

Type: 206 ECO

Constructie: boiler met ingebouwd elektrisch element

Volume (liter): 56

Verbruiksprofiel: M

Temperatuur veiligheidsklep (°C): 95 +/- 7

Temperatuur instelling (°C): 60°C, 65°C, 70°C en 75°C. In ECO mode automatisch temperatuur aanpassing aan afname patroon

Opwarmtijd van 10°C naar 55°C: 188 minuten bij 1kw/230 Volt en 63 minuten bij 3kw/400 volt

Vermogen (kW):

- verwarmingsvermogen (kW): 1kw bij 230 V en 3kw bij 400V

Testdruk: 13,5 bar

Werkdruk: 10,0 bar

Afmetingen (hangend; h x b x d /mm): 875x390x390 (200mm boven vrij, 400mm onder vrij)

Aansluitingen warm/koud water (inch/ knelkoppeling): ¾"

Massa (leeg /kg): 48

Materiaal boilervat: geëmailleerd staal

Corrosiebescherming (gemonteerd): Magnesiumanode en PEX-bussen in koud- en warmwater aansluiting

Elektrisch element:

- aantal (st.): 1

- aansluitspanning (V): 400V of 230V

- bediening via display ( met SMART-controller ingebouwd

Isolatie: Polyurethaan

Afwerking: diverse

Toebehoren:

- ophangbeugel

- veiligheidsventiel

Productlabel (energielabel): B (40% NWH)

MONTAGE WARM-WATERTOESTEL

Montage-/opstellingswijze:

- montagewijze: hangend, volgens opgave fabrikant